

Ficha do produto

Disjuntor termomagnético bipolar SCHNEIDER C60 13A 500Vdc

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO A9N61529



O disjuntor miniatura Acti 9 C60H-DC foi projetado para corrente contínua. Com dois polos e capacidade de interrupção de até 20 kA, oferece proteção termomagnética. Ideal para aplicações residenciais e comerciais de pequeno porte, suporta temperaturas de -25 a 70 °C.

[Ver produto na web](#)

Descrição

disjuntor miniatura C60H-DC 2P 13A C 500Vdc da linha Acti 9 é um dispositivo projetado para a proteção de circuitos de corrente contínua. Este modelo, conhecido como Acti 9 C60NA-DC, é ideal para aplicações que exigem corrente superior a 0,1 A, oferecendo uma corrente nominal de 13 A a 25 °C. Com um design robusto e eficiente, este disjuntor possui dois polos protegidos e é capaz de suportar tensões de até 500 V CC. A tecnologia de disparo termomagnético garante uma resposta rápida a sobrecargas e curtos-circuitos, enquanto sua curva C proporciona proteção adequada sob diversas condições de carga. Este dispositivo tem capacidade de interrupção de até 20 kA a 220 V e 250 V, e 6 kA a 500 V, em conformidade com as normas HB1 e EN 60947-2. As características técnicas incluem: Frequência principal: 50/60 Hz; Durabilidade mecânica: 20.000 ciclos; Durabilidade elétrica: 6.000 ciclos a 500 V; Temperatura de operação: -25 a 70 °C; Montagem em trilho DIN simétrico de 35 mm.

Preparado para travamento na posição O

Indicador de posição de contato

Grau de contaminação: 3

Categoria de sobretensão: IV

Peso: 0,256 kg

Características

Corriente nominal (A)	13
Curva de disparo	C
CAN	3606480424281
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9N61529

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 17 de setembro de 2026