

Ficha do produto

Disjuntor termomagnético SCHNEIDER C60 32A 2P 500Vdc

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO A9N61535



O disjuntor miniatura Acti 9 C60H-DC foi projetado para corrente contínua. Com 2 polos e corrente nominal de 32 A a 25 °C, oferece capacidade de interrupção de até 20 kA. É montado em trilho DIN e pode ser trancado com cadeado.

[Ver produto na web](#)

Descrição

O disjuntor miniatura **C60H-DC 2P 32A C 500Vdc** da linha **Acti 9** é uma solução avançada para proteção de circuitos CC. Projetado para aplicações que exigem corrente acima de 0,1 A, este dispositivo possui dois polos protegidos e uma corrente nominal de 32 A a 25 °C. Sua tecnologia de disparo termomagnético e classificação em curva C garantem uma resposta rápida e eficaz a sobrecargas e curtos-circuitos.

Com capacidade de interrupção de até 20 kA a 220 V e 250 V, e 6 kA a 500 V, o C60H-DC é ideal para ambientes residenciais e comerciais de pequeno porte.

Seu design permite a montagem fixa em um trilho DIN simétrico de 35 mm, e seu indicador de posição de contato fornece sinalização clara de ligado/desligado. Este dispositivo é compatível com acessórios da linha C60, facilitando sua integração em sistemas existentes.

- Frequência principal: 50/60 Hz
- Tensão nominal de operação: 500 V CC
- Capacidade de interrupção em serviço: 15 kA a 220 V e 250 V
- Durabilidade mecânica: 20.000 ciclos
- Durabilidade elétrica: 6.000 ciclos a 500 V
- Temperatura de operação: -25 a 70 °C
- Altitude máxima de operação: 2000 m
- Travável com cadeado na posição O
- Classe de contaminação: 3

- Categoria de sobretensão: IV

Características

Corrente nominal (A)	32
Curva de disparo	C
EAN	3606480424342
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9N61535

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 4 de outubro de 2026