Ficha do produto



Interruptor automático UL COMPACT 40A 4P TMD 36kA 690V AC IP40

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO C10F4TM040

O disjuntor NSX100F da linha ComPacT foi projetado para correntes acima de 0,1 A. Com 4 polos e capacidade de interrupção de até 36 kA, oferece proteção térmica e magnética. Ideal para aplicações em redes CA de até 690 V.

Ver produto na web

Descrição

O disjuntor NSX100F 36kA AC 4P4R 40A TMD da nova geração ComPacT, conhecida como UL Compact, é uma solução avançada para proteção elétrica em aplicações com correntes acima de 0,1 A. Este dispositivo, projetado para uma corrente nominal de 40 A a 40 °C, oferece uma tensão nominal de operação de até 690 V CA em redes de 50/60 Hz, garantindo desempenho ideal em diversas condições de operação.

Com um design de 4 polos e 4 respostas, o NSX100F se posiciona como uma opção versátil, permitindo instalação tanto horizontal quanto vertical.

Sua tecnologia de unidade de disparo termomagnético proporciona proteção eficaz contra sobrecargas e curtos-circuitos, enquanto sua capacidade de interrupção atinge até 85 kA em 220/240 V CA, garantindo uma resposta rápida em situações críticas.

Este disjuntor possui durabilidade mecânica e elétrica de 50.000 ciclos, tornando-o uma escolha confiável para ambientes exigentes. Além disso, seu design inclui recursos como ajuste de detecção de longo prazo e proteção de neutro, adaptando-se a diversas configurações de instalação.

- **Corrente nominal:** 40 A a 40 °C
- **Tensão de isolamento nominal:** 800 V CA
- **Capacidade de interrupção:** 36 kA a 380/415 V CA
- **Durabilidade mecânica:** 50.000 ciclos
- **Grau de proteção:** IP40
- **Temperatura de operação:** -25 a 70 °C

- **Peso:** 2,4 kg
- **Dimensões:** 140 mm x 161 mm x 86 mm
- **Categoria de uso:** Unidade de controle: TM-D

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	40
EAN	3606481997487
Nº de polos	4P
Referencia	SCHNEIDER C10F4TM040
Voltaje nominal (V)	690

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 14 de novembro de 2026