

Ficha do produto

Interruptor automático termomagnético SCHNEIDER NSX 63A 4P 36kA Icu 690V AC

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO C11F4TM063L



O disjuntor NSXm100F da linha ComPacT foi projetado para correntes acima de 0,1 A. Com 4 polos e capacidade de interrupção de até 85 kA, é ideal para aplicações em corrente alternada. Possui montagem fixa, proteção termomagnética e detecção ajustável.

[Ver produto na web](#)

Descrição

O disjuntor NSXm100F 36kA AC 4P4R 63A TMD ELINK da nova geração ComPacT é uma solução avançada para proteção de circuitos elétricos. Projetado para aplicações com correntes acima de 0,1 A, este dispositivo possui quatro polos (4P) e neutro à esquerda, garantindo uma instalação versátil e eficiente. Sua corrente nominal é de 63 A a 40 °C, com tensão nominal de operação de até 690 V CA a 50/60 Hz.

Este disjuntor se destaca por sua capacidade de interrupção, atingindo até 85 kA Icu a 220–240 V CA e 36 kA a 380–415 V CA, tornando-o uma escolha confiável para ambientes industriais exigentes.

A unidade de controle TM-D, com tecnologia de disparo termomagnético, oferece funções de proteção LIG, garantindo uma operação segura e eficiente. Suas características técnicas incluem: Durabilidade mecânica: 20.000 ciclos; Durabilidade elétrica: 10.000 ciclos a 440 V de entrada; Grau de proteção: IP40; Temperatura de operação: -25...70 °C; Conexões: Terminais para cabos de até 95 mm²; Dimensões: 108 mm (largura) x 137 mm (altura) x 80 mm (profundidade); Peso: 1,42 kg

Cor: Cinza (RAL 7016)

Nível de poluição: 3

Altitude máxima de operação: 2000 m sem restrições

O NSXm100F é uma opção robusta e confiável para gerenciamento de energia elétrica em diversas aplicações industriais.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	63
CAN	3606481990815
Nº de polos	4P
Referencia	SCHNEIDER C11F4TM063L
Voltaje nominal (V)	690

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 15 de setembro de 2026