

Ficha do produto

Interruptor automático NSX 16kA SCHNEIDER ELINK 160A 3P 440V AC IP40

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO C12E34V160L



Disjuntor diferencial residual NSXm160E, da nova geração da linha ComPacT. Tripolar, corrente nominal de 160 A e capacidade de interrupção de 16 kA. Ideal para aplicações com correntes acima de 0,1 A. Montagem fixa.

[Ver produto na web](#)

Descrição

O disjuntor diferencial residual **NSXm160E 16kA AC 3P 160A 4.1 ELINK** faz parte da **nova geração da gama ComPacT**, especificamente do modelo **ComPacT NSX DC**. Este dispositivo foi projetado para aplicações com correntes acima de 0,1 A e possui três polos (3P) que proporcionam proteção eficaz em ambientes elétricos exigentes. Com uma corrente nominal de 160 A a 40 °C e uma tensão operacional nominal de 440 V CA a frequências de 50/60 Hz, o NSXm160E garante alto desempenho e confiabilidade. Sua capacidade de interrupção é notável, atingindo até 25 kA Icu a 220...240 V e 16 kA Icu a 380...415 V, tornando-o adequado para diversas aplicações industriais. Este disjuntor possui uma unidade de controle Micrologic 4.2 e tecnologia de disparo eletrônico, permitindo uma resposta rápida e precisa a sobrecargas e curtos-circuitos. Além disso, seu design robusto garante durabilidade mecânica e elétrica de até 20.000 ciclos. ciclos.

- Corrente nominal: 160 A a 40 °C
- Tensão de isolamento nominal: 500 V CA
- Capacidade de interrupção: 16 kA a 415 V CA
- Proteção contra fuga à terra: Classe A e CA
- Temperatura de operação: -25 a 70 °C
- Grau de proteção: IP40
- Dimensões: 108 mm (largura) x 144 mm (altura) x 80 mm (profundidade)
- Peso: 1,63 kg
- Montagem: Fixa, horizontal e vertical
- Conexões: Terminais para cobre e alumínio

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	160
EAN	3606481992390
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER C12E34V160L
Voltaje nominal (V)	440

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 17 de setembro de 2026