

Ficha do produto

Disjuntor termomagnético de 2 polos e 63 A com curva B SCHNEIDER IC60N.



Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO A9F73263

O disjuntor termomagnético IC60N 2x63A de curva B oferece proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Projetado para instalações elétricas, garante uma operação segura e eficiente. Seu polo duplo permite o controle de circuitos monofásicos, garantindo a distribuição adequada de energia.

[Ver produto na web](#)

Descrição

disjuntor IC60N 2x63A Curva B é um dispositivo de proteção elétrica projetado para proteger circuitos e equipamentos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos. Este modelo, que combina um design compacto com alta capacidade de interrupção, é ideal para aplicações residenciais e industriais. Sua curva de disparo tipo B o torna especialmente adequado para circuitos que alimentam cargas resistivas e algumas indutivas, garantindo uma resposta rápida a condições anormais.

- **Modelo:** IC60N 2x63A
- **Tipo de Curva:** B
- **Corrente Nominal:** 63A por polo
- **Tensão Nominal:** 230/400V AC
- **Capacidade de Interrupção:** 10kA
- **Número de Polos:** 2
- **Dimensões:** 36 mm de largura por polo
- **Montagem:** Trilho DIN
- **Normas:** Em conformidade com a IEC 60898
- **Temperatura de operação:** -25°C a +60°C

Este interruptor é uma solução confiável para proteger instalações elétricas, garantindo uma operação segura e eficiente em diversas aplicações.

Características

Corriente nominal (A)	63
Curva de disparo	B
EAN	3606480079177

Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9F73263

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 11 de setembro de 2026