

Ficha do produto

válvula de retenção hh 2"

Marca: VERHAL

Referência: EDM 01395



A válvula de retenção de 2" hh é um componente essencial para sistemas hidráulicos, projetada para evitar o refluxo. Com uma pressão nominal de 16 bar, esta válvula é reforçada para maior durabilidade. Sua sede de latão e mola de aço inoxidável garantem uma operação eficiente e de longa duração. Ideal para aplicações que exigem controle preciso do fluxo de fluido.

[Ver produto na web](#)

Descrição

A válvula de retenção **hh 2"** é um componente essencial para sistemas de tubulação que exigem controle eficiente do fluxo de líquidos. Projetada para suportar uma pressão nominal de **16 bar**, esta válvula antirretorno é fabricada com materiais de alta qualidade que garantem sua durabilidade e desempenho. Sua sede de **latão** oferece excelente resistência à corrosão, enquanto a mola de **aço inoxidável** garante uma operação confiável e duradoura. A construção reforçada desta válvula a torna ideal para aplicações industriais e comerciais onde segurança e eficiência são fundamentais.

- **Tipo:** válvula de retenção hh
- **Tamanho:** 2"
- **Pressão Nominal:** 16 bar
- **Material:** Sede de latão/Mola de aço inoxidável
- **Características:** Reforçada

Esta válvula é uma solução confiável para evitar vazamentos de fluidos. O sistema de retenção de refluxo garante a integridade da tubulação. Seu design permite fácil instalação e manutenção mínima, tornando-o uma opção prática para diversas aplicações de encanamento e engenharia.

Características

EAN	8436048516852
Material	Asiento de latón / muelle acero inox

Medidas	2"
---------	----

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 13 de setembro de 2026