

Ficha do produto

Cola epóxi bicomponente para aço, 32 ml

Marca: PEGATANKE

Referência: EDM 95972



Este adesivo epóxi bicomponente de 32 ml, na cor cinza escuro, é ideal para reparos exigentes e soldagem a frio. Seca em aproximadamente 30 minutos sob a luz solar e cura debaixo d'água, sendo adequado para diversas superfícies, como vidro, plástico, cerâmica, metal e madeira. Suporta até 400 kg de peso próprio e temperaturas de até 700 °C. Sua excelente resistência química e mecânica o torna adequado para aplicações automotivas, náuticas e de construção civil.

[Ver produto na web](#)

Descrição

adesivo epóxi bicomponente para aço, em sua apresentação de 32 ml, é uma solução profissional projetada para reparos exigentes e soldagem a frio. Este adesivo cinza escuro seca em aproximadamente 30 minutos sob a luz solar e pode até curar debaixo d'água, tornando-o uma escolha versátil para diversas aplicações. Sua formulação permite o uso em uma ampla gama de superfícies, incluindo vidro, plástico, cerâmica, fibra de vidro, metal, alumínio, cobre, madeira e MDF. Com uma impressionante capacidade de carga de até 400 kg e resistência a temperaturas de até 700 °C, este epóxi é ideal para reparos nos setores automotivo, náutico, elétrico, aeroespacial e militar, bem como para projetos de bricolagem e construção. Além disso, sua resistência mecânica à abrasão e sua excepcional resistência química a solventes garantem um desempenho duradouro e confiável.

- **Tipo:** Adesivo epóxi bicomponente
- **Cor:** Cinza escuro
- **Tempo de secagem:** Aproximadamente 30 minutos sob a luz solar
- **Cura subaquática:** Sim
- **Aplicação:** Superfícies de vidro, plástico, cerâmica, metal, entre outras
- **Capacidade:** 32 ml
- **Carga máxima:** Até 400 kg de peso morto
- **Temperatura de resistência:** 700 °C
- **Usinável:** Sim
- **Resistência química:** Excepcional contra solventes

Características

EAN

7862117300885

Material	Acero
----------	-------

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 28 de outubro de 2026