

Ficha do produto

Massa epóxi bicomponente, 35 g

Marca: PEGATANKE

Referência: EDM 95973



Massa epóxi bicomponente de 35g, fácil de usar e moldar. Após a mistura, reage quimicamente e solidifica em aproximadamente 20 minutos sob a luz solar. Pode ser aplicada e curada debaixo d'água, sendo ideal para metal, cerâmica, plástico, fibra de vidro e concreto. Suporta até 9915 psi de tensão e 300°C. É resistente a fraturas, usinável e não condutora, oferecendo excepcional resistência química a solventes.

[Ver produto na web](#)

Descrição

A massa epóxi bicomponente de 35g é uma solução versátil e de alta resistência, projetada para atender a uma variedade de necessidades de reparo e reconstrução. Este produto se caracteriza pela facilidade de aplicação e moldabilidade, permitindo que os componentes formem um sólido semelhante a rocha em aproximadamente 20 minutos sob a luz solar, após a mistura. Sua capacidade de cura subaquática a torna ideal para uso em ambientes úmidos. Esta massa é compatível com uma ampla gama de materiais, incluindo metal, cerâmica, plástico, fibra de vidro e concreto, tornando-a indispensável para aplicações industriais e domésticas.

A massa suporta tensões de até 9915 psi e pressões de até 350 psi, bem como temperaturas de até 300°C.

Sua resistência à fratura e usinabilidade o tornam adequado para reparos duradouros. Além disso, não é condutor e apresenta excepcional resistência química a solventes, tornando-o uma opção segura e eficaz para reparar peças de máquinas, tanques de combustível, tubos de escape, rachaduras em tubos e concreto, bem como itens domésticos.

- **Capacidade:** 35 g
- **Cura subaquática:** Sim
- **Aplicação:** Vidro, plástico, cerâmica, superfícies metálicas, etc.
- **Resistência à temperatura:** 300 °C
- **Características:** Soldagem a frio
- **Tipo:** Massa epóxi bicomponente

- **Características:**Moldável, tornando-se uma massa sólida
- **Tempo de secagem:**Aproximadamente 20 min em água Carga máxima: até 9915 psi de tensão, 350 psi de pressão. Características: Usinável, não condutor.

Características

EAN	7862117301035
-----	---------------

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 20 de outubro de 2026