Ficha do produto



Módulo de interface NSX COMPACTO, hub Modbus, 24 V CC, montagem em trilho DIN de 35 mm

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO LV434224

O módulo de interface Compact NSX, Modbus SL HUB, permite a comunicação em cadeia para dispositivos Modbus SL. Projetado para integração com a linha Compact NSX, oferece fácil montagem em trilho DIN e opera em uma ampla faixa de temperatura, garantindo confiabilidade em diversas condições ambientais.

Ver produto na web

Descrição

módulo de interface Compact NSX, Modbus SL HUB, é um concentrador projetado para facilitar a comunicação em cadeia entre dispositivos Modbus SL. Este dispositivo faz parte da nova geração de produtos ComPacT NSX, oferecendo uma solução eficiente e confiável para integração de sistemas elétricos.

- Gama de produtos: ComPacT NSX400...630
- Abreviatura do dispositivo: Modbus SL HUB
- Tipo de produto: Concentrador Modbus
- Função: Comunicação em cadeia para dispositivos Modbus
- Compatibilidade: ComPacT NSX100, NSX160, NSX250, NSX400, NSX630
- Tipo de rede de comunicação: Modbus, serial line slave (9,6...38,4 kbauds)
- Método de montagem: Por meio de clipes em trilho DIN de 35 mm
- Tensão de alimentação nominal: 24 V CC
- Consumo de corrente: 2 mA a 24 V CC
- Conexões: Conector RJ45
- Certificações: UL
- Dimensões: 102 mm (altura) x 71 mm (largura) x 18 mm (profundidade)
- Peso: 57,6 g
- Faixa de temperatura de operação: -25...55 °C
- Umidade relativa: 5...85% a 55 °C sem condensação

Características

EAN	3606487034896

Sección del cable	35
Voltaje nominal (V)	24

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 1 de novembro de 2026