

Ficha do produto

PLACA KIT VIDEO WAY-FI PLUS 1L

Marca: FERMAX

Referência: FERMAX 1573



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Placa compacta unifamiliar de aluminio resistente a los impactos Montaje en superficie. incluye visera anti-lluvia, necesaria para la instalación. Gestión de 2 activaciones (abrepuertas eléctrico y relé). Cámara de video con alta calidad de imagen, incluso nocturna. Apertura de puerta mediante códigos QR. Tarjetero y pulsador iluminados con sensor día/noche. Leds escena también. Tamper con alarma en monitores y app. **AMPLIACIONES** 1 placa adicional (total 2).

[Ver produto na web](#)

Descrição

PLACA. Ref 1573 Montaje: En superficie. Visera antilluvia incluida necesaria para montaje. Grado IP / IK: IP 44 / IK 07 Acabado material Zamak Activación abrepuertas eléctrico: Sí (salida 12 Vcc 250 mA, bornas S+, S-). Temporizable (1-10 s.) Relé libre potencial para activación 2ª puerta (garaje): Sí. Configurable como Normalmente Abierto/Cerrado. Temporizable (1-10 s.) Conexión pulsador salida de zaguán: Sí. Activa el abrepuertas eléctrico o relé, seleccionable y temporizado (1-20s). Bornas PL, GND Cámara: CMOS, resolución HD. Gran angular (H=122º; V=63º). LEDs blancos (6) de iluminación de cámara con activación por sensor de luz. Conjunto tarjetero y pulsador: Tarjetero extraíble frontalmente y pulsador de llamada, ambos con retroiluminación blanco por leds. Activación retroiluminación por sensor de luz. Posibilidad de placas adicionales: Sí, una. Ajuste del volumen del altavoz: Sí Temperatura de funcionamiento: [-25ºC, +70ºC] Consumo máximo abrepuertas eléctrico: 250 mA en mantenimiento Configuración mediante DIP-switch: Nº placa y selección activación botón de salida (abrepuertas eléctrico o relé garaje)

Características

Alto	4,9
Ancho	19,8
EAN	8424299015736
Profundidade	10,8

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 11 de outubro de 2026