

Ficha do produto

KIT PROXIMIDAD RESISTANT

Marca: FERMAX

Referência: FERMAX 5237



El KIT PROXIMIDAD RESISTANT incluye los siguientes productos: REF. 5296 - LECTOR PROX. RESISTANT WG REF. 5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI REF. 4813 ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A 3x REF. 52750 TARJETA PROXIMIDAD MIFARE FERMAX 2x REF. 52740 LLAVERO PROXIMIDAD MIFARE FERMAX ¡Actualización! Ahora el kit viene con el nuevo Controlador mini wifi: 1.000 usuarios (en local) + 500 usuarios (en app). Modos de funcionamiento: Tarjeta, tarjeta o teclado, tarjeta con teclado y multi tarjetas/teclados válidos. Permite la conexión de 1 lector con salida Wiegand 26. Permite teclados que transmiten en 4 bits, 8bits (ASCII), o 10 bits Número tarjeta virtual. Incluye teclado de programación mediante Infrarrojos. Permite conectar un dispositivo externo que actúe como alarma (ej: sirena o señalización LED). Permite conectar un sensor de contacto para el estado de la puerta (visible a través de la app). (contacto magnético ref. 1076) Modo interlock entre 2 puertas mediante la conexión de 2 controladores mini WiFi. Permite 1 tarjeta máster, 2 usuarios de pánico y un usuario de seguridad. Modo autorrecolección de llaveros. Dar de alta/baja usuarios/códigos de teclado en remoto (disponible a través de la app)*. Restricciones temporales para usuarios (disponible a través de la app)*. Códigos de invitado y de un solo uso. Monitorización de aperturas de puerta (disponible a través de la app)*. Apertura de puerta remota (disponible a través de la app)*. (*) Siempre que se disponga de una red WiFi con conexión a Internet. ACCESORIOS Ref. 1076 CONTACTO MAGNÉTICO. Sensor de Puerta.. Ref. 5296 LECTOR PROXIMIDAD RESISTANT. Ref. 5287 PULSADOR EMPOTRAR Ref. 5288 PULSADOR SUPERFICIE Ref. 67501 ABREPUERTAS UNIV. 990N-P22 10-24V MAX (Abrepuertas con armadura corta de funcionamiento normal con pestillo ajustable) Ref. 4813 ALIMENTADOR 12Vcc/2A

[Ver produto na web](#)

Descrição

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS APARIENCIA Acero Sistema de fijación en superficie. Tornillos ocultos. IP66/IK9 DIMENSIONES Montaje en superficie (48(H) x 103(V) x 20(P) mm. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Alimentación: Autónomo 12 Vcc Consumo reposo: 12Vcc / 25mA Tª de funcionamiento: [-20ºC, +60ºC] Humedad: [10%, 95%] Compatibilidad: Tarjetas/llaveros EM(125KHz), MIFARE (13,56MHz) y HID (ISOProxII, 125KHz) Protocolo proximidad Wiegand 26. Potencia radiada RF: 125KHz: 4.382dBuA/m, 13,56MHz: 2.02dBuA/m. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CABLEADO AUTÓNOMO (con controlador externo ref. 5193) +DC (Rojo): Positivo alimentación 12Vcc GND (Negro): Negativo alimentación 12Vcc D0 (Verde), D1 (Blanco): Conexión Wiegand 26. LED (Marrón): Control LED BZ (Amarillo): Señal acústica.

Características

Alto	7,5
Ancho	23
EAN	8424299052373
Profundidade	17,8

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 7 de outubro de 2026