

Ficha do produto

**PLACA MILO VIDEO 1L MEET**

Marca: FERMAX

Referência: FERMAX 9533

PLACA DE VIDEO 1L MEET PoE sin lector de proximidad. ESPECIFICACIONES Perfil de aluminio Cristal templado Cámara color de alta definición Bajo consumo Rango de funcionamiento extendido Plataforma modular basada en Linux Actualización de Firmware remota FUNCIONES LLAMADA A APARTAMENTO Los visitantes pueden llamar al apartamento asociado a la placa. LLAMADA A CONSERJERÍA Es posible realizar llamadas de asistencia a la conserjería asociada a la placa. REFERENCIAS Ref. 9533 PLACA DE VIDEO 1L MEET Ref. 9534 PLACA DE VIDEO 1L MEET (+ LECTOR DE PROXIMIDAD) Ref. 9543 CAJA DE EMPOTRAR - S MEET No compatible con función Control de ascensores

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Sistema: CPU: ARM Cortex-A7 1.2GHz FLASH: 128M SDRAM: 64M Audio: G.711 codec Audio level 17.7 dB Cámara: 1/3" CMOS Color Lente de 120° diagonal: 52°(V), 100°(H) 1 Mega Pixels 0,5 LUX de iluminación mínima. AWB LED: LED Blanco LM 60 mA Min. 24, Tipo. 26 Ángulo 201/2: 120 Consumo: En reposo: 125mA En funcionamiento: 250mA Tensión de funcionamiento: POE/12 Vcc Conectividad: Conector Ethernet RJ-45 Conector para botón de salida y sensor de puerta abierta Conexión de relé apertura de puerta NA, NC, C Web server incorporado para configuración y gestión remota. Condiciones de funcionamiento: Temperatura: -25°C - 60°C Humedad: 10 - 90% IP 65 Lector MIFARE Classic integrado (ref. 9534): Requiere tarjetas de 4 bytes (ver ref. 52740/52750) CONEXIONES RJ-45 10/100 Base -T Ethernet +, -, : 12 Vdc Entrada de alimentación BS, -, NA, SP: Botón de salida y sensor de puerta abierta NO, C, NC: Terminales relé apertura de puerta 485+, 485-: Puerto serie RS485

Características

Alto	8
Ancho	25,5
EAN	8424299095332
Profundidade	16,5

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 15 de setembro de 2026