Ficha do produto



X2

Magnetotérmico 2 mm para perfuração em metais gerais

Marca: BLUEMASTER

Referência: EDM 16004

Broca rectificada HSS según DIN 338, diámetro 2,00 mm, punta 118°. Diseñada para perforaciones precisas en metales generales hasta 70 kg/mm² con alto rendimiento en centros de mecanizado.

Ver produto na web

Descrição

Broca de aço rápido (HSS) retificada conforme norma DIN 338, com diâmetro de 2,00 mm e ponta de 118°. Projetada para perfurações precisas em uma ampla gama de metais gerais até uma resistência de 70 kg/mm². Sua construção otimizada permite um desempenho elevado em centros de mecanização com alta exatidão, ideal para aplicações industriais de precisão.

Características técnicas

- Diâmetro: 2,00 mm
- Ângulo da ponta: 118°
- Material: Aço rápido (HSS)
- Norma: DIN 338

Oferece excelente resistência ao desgaste e uma vida útil prolongada em aplicações industriais. É adequada para trabalhos de precisão em ferros, aços e outros materiais metálicos com alto teor de carbono.

Seu design padrão facilita a instalação em tornos e centros de mecanização convencionais. Recomenda-se o uso de lubrificantes adequados durante o processo para maximizar a eficiência do corte e prolongar a durabilidade da broca.

Características

EAN	8422798615136

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 2 de novembro de 2026