

Ficha do produto

**Broca retificada HSS 3 mm
ângulo da ponta 118°**

Marca: BLUEMASTER

Referência: EDM 16005



Broca rectificada de aço rápido (HSS) segundo norma DIN 338, diâmetro 3 mm, ângulo da ponta 118°, hélice tipo N 30°. Projetada para fresamento em aços e metais gerais até 70 kg/mm².

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Broca rectificada de aço rápido (HSS) conforme norma DIN 338, com diâmetro de 3 mm e ângulo de ponta de 118°. Projetada para fresamento em aços e metais gerais até uma resistência de 70 kg/mm². Conta com uma hélice tipo N de 30° que garante um desempenho preciso em furos. Inclui duas unidades por unidade de venda embaladas para proteção durante o transporte.

Características técnicas

- Diâmetro: 3 mm
- Material: Aço rápido (HSS)
- Ângulo de ponta: 118°
- Hélice tipo: N 30°
- Norma de fabricação: DIN 338
- Quantidade por unidade: 2 brocas

Sua construção robusta oferece excelente resistência ao desgaste e durabilidade em aplicações industriais. É adequada para operações de furação em aços, ligas e metais com alta dureza.

A instalação é simples: insira a broca no furador ou máquina ferramenta correspondente. Seu design permite um funcionamento eficiente mesmo sob condições exigentes de trabalho.

Características

Diámetro	3 mm
EAN	8422798615150
Material	según el texto: Acciaio Rapido

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 8 de outubro de 2026