

Ficha do produto

Broca din338 hss retificada ø4 mm 2 unidades

Marca: BLUEMASTER

Referência: EDM 16006

**X2**

Broca rectificada HSS de precisão conforme norma DIN 338, diâmetro 4 mm, ponta ângulo 118°, hélice tipo N com ângulo 30° para perfurações em metais gerais. Resistente ao desgaste, compatível com aços até 70 kg/mm².

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Broca HSS de precisão rectificada conforme norma DIN 338, com diâmetro de 4,00 mm e ponta ângulo 118°. Projetada para perfurações em aços e metais gerais até 70 kg/mm², oferece alta resistência ao desgaste graças ao seu material HSS (High Speed Steel). Sua hélice do tipo N com ângulo de 30° permite um corte eficiente e limpo.

Características técnicas

- Diâmetro: 4 mm
- Material: HSS (High Speed Steel)
- Afiado: Convencional, ângulo da ponta 118°
- Hélice: Tipo N, ângulo 30°

Sua construção rectificada garante uma maior precisão no corte e compatibilidade com aplicações industriais exigentes. Recomenda-se seu uso em ambientes onde se requer durabilidade e precisão em perfurações metálicas.

Para obter melhores resultados, utilizar velocidades de corte adequadas conforme o material e manter um sistema de refrigeração durante a operação. Cada unidade inclui 2 brocas embaladas individualmente para fácil manuseio e armazenamento.

Características

EAN	8422798615181
Material	según texto: HSS

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 22 de outubro de 2026