

Ficha do produto

Broca rectificada HSS-Co 7 mm diâmetro

Marca: BLUEMASTER

Referência: EDM 16020



Broca rectificada HSS-Co de 7 mm de diâmetro, com ponta auto-centrante e ângulo de 135° conforme norma DIN 338. Projetada para perfuração precisa em aços e metais gerais até 120 kg/mm², com hélice do tipo N de 30° para evacuação eficiente do material durante o corte.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Broca retificada HSS-Co conforme a norma DIN 338, com diâmetro de 7 mm, projetada para aplicações em aços e metais gerais até uma resistência de 120 kg/mm². Sua ponta autocentrante e ângulo de 135° permitem um início preciso do furador, enquanto a hélice do tipo N de 30° garante uma evacuação eficiente do material durante o processo de corte.

Características técnicas

- Diâmetro: 7 mm
- Material: HSS-Co 5%
- Norma: DIN 338
- Ângulo da ponta: 135°
- Hélice tipo: N 30°
- Afiada: autocentrante

Esta broca oferece alta durabilidade e precisão em operações de furamento, sendo especialmente adequada para trabalhos industriais que requerem resistência ao desgaste e desempenho constante sob condições de alta pressão e temperatura.

Recomenda-se o uso de um lubrificante durante o processo de furamento para melhorar a vida útil da ferramenta. Seu funcionamento adequado depende do controle apropriado de velocidade e avanço nas máquinas-ferramenta utilizadas.

Características

Diámetro	7 mm
EAN	8422798616089

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 9 de outubro de 2026