

Ficha do produto

Pack 2 válvulas de esquadro anticalcário 1/2"x3/8"

Referência: GSC 404040001

Válvula de escuadra antical com conexão Ø1/2" e saída Ø3/8", corpo em bronze CW617N e ABS, resistente até 80 °C e 10 bar. Design compacto para instalação em espaços reduzidos.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Válvula de escuadra antical projetada para instalações de água quente e fria, com conexão de entrada Ø1/2" e saída Ø3/8". Fabricada em bronze CW617N e componentes secundários em ABS, oferece resistência à corrosão e durabilidade em condições de operação até 80 °C e pressões máximas de 10 bar. Seu design compacto permite uma instalação eficiente em espaços reduzidos.

Características técnicas

- Diâmetro de entrada: Ø1/2"
- Diâmetro de saída: Ø3/8"
- Materiais: Bronze CW617N e ABS para componentes secundários
- Temperatura máxima de operação: 80 °C
- Pressão máxima suportada: 10 bar
- Peso líquido do pacote: 0.142 kg

É utilizado comumente em instalações de aquecimento, lavanderias e conexões de tubulações onde se requer controle preciso do fluxo com espaço limitado. Seu design modular facilita a integração em sistemas existentes.

A instalação é simples através de rosca padrão. Recomenda-se verificar a compatibilidade prévia com os tubos existentes para garantir um funcionamento otimizado do sistema.

Características

Alto	Ø1/2"
Ancho	Ø3/8"
Diámetro	1 mm
EAN	8433373096103

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 7 de outubro de 2026