

Ficha do produto



Luminária Solar LED M LEDME 2000 Lm com Sensor e Controle Remoto

Marca: LEDME

Referência: LEDME LM6351

Faro solar LED de iluminação pública marca M LEDME com painel de 12W e fonte Sanan. Oferece 2000 lúmenes a 6500K, ângulo de 140x75 graus e bateria de 10000mAh. Funciona com sensores crepusculares e de movimento, garantindo uma operação autónoma ao ar livre sob proteção IP65.

[Ver produto na web](#)

Descrição

O farol solar LED M LEDME é um sistema de iluminação pública autónoma que combina eficiência energética e segurança. O seu design integrado permite a geração e armazenamento de energia para iluminação noturna sem necessidade de cablagem elétrica externa.

Características técnicas

- Marca: MME LED
- Potência do painel solar: 12 W
- Fonte de luz: São saudáveis
- Luminosidade: 2000 lúmenes
- Temperatura de cor: 6500K
- Ângulo de emissão: 140°x75°
- Proteção: IP65 e IK8
- Bateria: 3,2 V, 10.000 mAh
- Vida útil: 30.000 horas
- Dimensões: 218x45x422H mm
- Material: ABS
- CRI: 70
- Sensores: Crepuscular e de movimento
- Rango de detecção: 6-8 metros (180°)

- Tempo de carga: 6 a 8 horas
- Tempo de utilização: 12-14 horas
- Regulavel: Sim, sim.
- Inclui controlo remoto
- Garantia: 3 anos

Graças aos seus sensores de movimento e crepuscular, a lanterna ajusta o seu funcionamento de acordo com a presença e a luz ambiental, otimizando o consumo. A sua bateria de alta capacidade garante um tempo de utilização prolongado após uma carga completa, ideal para zonas com acesso limitado à rede elétrica.

O manuseio do equipamento é simples através do controle remoto incluído, permitindo ajustar os tempos de ligação e desligação (mínimo 20 segundos a máximo) de acordo com as necessidades específicas do ambiente. A sua construção em ABS e proteção IP65 asseguram resistência a condições climáticas adversas dentro da faixa de -20°C a +45°C.

Características

Alto	422 mm
Ancho	218 mm
Cri (Ra)	70
EAN	8435579763513
Lúmenes (lm)	2000 lm
Mando a distancia	Sí
Material	ABS
Potencia (W)	12 W
Profundidade	45 mm
Protección	IP65
Regulable	Sí
Temperatura de cor	6500K
Uso	Exterior

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 5 de outubro de 2026