

Ficha do produto

**Driver Lifud 220-240V CC 40W
Sem Parpadeo**

Marca: Lifud

Referência: LEDME LF-GIF040ES-1050H



Driver Lifud com saída regulada de 20-42V DC, potência máxima de 42W, compatível com alimentação AC 100-277V. Designado para operar em rangos de temperatura de -30°C a +50°C, com um fator de potência de 0,9 e proteção IP20. Inclui proteção contra sobretensão (4 kV), sobrecarga e curto-circuito.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Driver Lifud com saída de 220-240V DC 40W, concebido para aplicações de iluminação LED com funcionamento sem paralisação. Compatível com tensões de entrada de 100-277V AC, oferece uma saída estável de 20-42V DC e uma corrente de 1050 mA. Seu design compacto e material PC o tornam adequado para ambientes industriais ou comerciais com condições de temperatura extremas.

Características técnicas

- Potência máxima: 42 W
- Temperatura de trabalho: -30°C ~ +50°C
- Proteção: IP20
- Proteção contra sobreposição: 4 kV
- Proteção contra o aquecimento excessivo: não
- Proteção contra sobrecarga: Sim, sim.
- Proteção contra Curto-circuito: Sim, sim.
- Alimentação: 100-277 V AC
- Output: 20-42 V DC
- Intensidade de corrente: 1050 mA
- Dimensões: 98 x 40,5 x 25,5 mm
- Material: PC
- Factor de Potência: 0,9
- Garantia: 5 anos

Características

Material	PC
Medidas	98X40,5X25,5H mm
Potencia máxima (W)	42 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	100-277 V

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 8 de outubro de 2026