

Ficha do produto

**Driver Lifud DALI/PUSH 20-42V
CC 21W**

Marca: Lifud

Referência: LEDME LF-ADD020-0500-42



Driver Lifud com saída regulável DALI/PUSH, potência máxima 21 W, saída 20-42 V DC, corrente 350-500 mA. Alimentação 100-277 V AC, fator de potência 0,9. Proteção IP20, resistente a sobretensões de até 4 kV. Funciona em intervalos de temperatura de -30°C a +50°C. Construído em material PC, com proteção contra sobrecarga e curto-circuito.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Driver Lifud com saída regulável 20-42V DC, potência máxima de 21W, concebido para controlar a iluminação LED por meio do protocolo DALI ou sinal push. Compatível com alimentação AC de 100-277V, oferece um fator de potência de 0,9 e uma corrente de saída entre 350-500 mA. O seu design em material de PC e proteção IP20 o torna adequado para ambientes interiores controlados.

Características técnicas

- Potência máxima: 21W
- Alimentação: 100-277V AC
- Output: 20-42V DC
- Intensidade de corrente: 350-500 mA
- Factor de Potência: 0,9
- Regulável: DALI/PUSH
- Temperatura de trabalho: -30°C ~ +50°C
- Proteção: IP20
- Proteção contra sobreposição: 4 kV
- Proteção contra sobrecarga: Sim, sim.
- Proteção contra Curto-circuito: Sim, sim.
- Proteção contra o excesso de calor: Não, não.
- Material: PC

- Dimensão: 121,9 x 39,9 x 25 mm
- Garantia: 5 anos

Características

Material	PC
Potencia (W)	21 W
Protección	IP20
Regulable	Sí
Voltaje nominal (V)	100-277 V
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 7 de outubro de 2026