

Ficha do produto

**Driver Lifud Regulável Dali 30W
9-42V CC**

Marca: Lifud

Referência: LEDME LF-ADD030-0750-42



Condutor regulavel Lifud com controle DALI e push, saída contínua 9-42V DC, corrente ajustável entre 400-750 mA, potência máxima de 32 W, fator de potência 0,9, alimentação AC 100-277 V, temperatura de operação -30°C a +50°C, proteção IP20, fabricada em policarbonato (PC), dimensões 144x46x28 mm, garantia de 5 anos.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Condutor regulavel Lifud com controle Dali e Push, projetado para alimentar luminárias LED com saída de 9-42V DC. Compatível com sistemas de regulação por DALI e pulsador, oferece uma saída de até 30W com uma intensidade de corrente ajustável entre 400-750 mA. Sua ampla gama de alimentação (100-277V AC) permite uso em múltiplos ambientes elétricos. Funciona em temperaturas de -30°C a +50°C, com proteção IP20, ideal para instalações interiores. Fabricado em material PC, apresenta um fator de potência de 0,9 para eficiência energética. Inclui uma garantia de 5 anos.

Características técnicas

- Potência máxima: 32 W
- Temperatura de trabalho: -30°C ~ +50°C
- Proteção: IP20
- Alimentação: 100-277 V AC
- Output: 9-42 V DC
- Intensidade de corrente: 400-750 mA
- Dimensões: 144 x 46 x 28 mm
- Material: PC
- Factor de Potência: 0,9
- Regulavel: Dali
- Garantia: 5 anos

Características

Corriente nominal (A)	0.75
Material	PC
Medidas	144x46x28H mm
Potencia máxima (W)	32W
Protección	IP20
Regulable	Sí
Voltaje nominal (V)	100-277V
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 6 de outubro de 2026