

Ficha do produto

**Foco Modular LED Nova 200W
iSG Lighting IP65 Regulável**

Referência: LEDME GA6251



O Spot Modular LED Nova da iSG Lighting é um dispositivo de 200W com fonte Sanan e driver Philips, oferecendo 30.000 lúmenes a 4000K. Possui eficiência de 150lm/W, ângulo de 90° e proteção IP65.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

O Spot Modular LED Nova da iSG Lighting é um dispositivo de iluminação de alta potência projetado para oferecer uma solução eficiente e durável em aplicações que exigem grande luminosidade. Com 200 watts e uma saída lumínica de 30.000 lúmenes, garante desempenho ótimo sob diversas condições ambientais.

Características técnicas

- Potência: 200 w
- Fuente Luminosa: Sanan
- Luminosidade: 30.000 lúmenes
- Eficiência Lm: 150
- Temperatura de Operação: -30°C ~ + 50°C
- Ângulo: 90°
- Tempo de Vida Útil: 30.000 horas
- Proteção: IP65
- Ik: 8
- Classe de Isolamento Elétrico: I
- Proteção Contra Sobretenção: 6 Kv
- Alimentação: 170-240v ac
- Dimensão: 440X80X230H mm
- Material: Alumínio | PC
- Driver: Philips

- CRI: 70
- Fator de Potência: 0.95
- Ajustável: 1-10V
- Garantia: 7 anos
- Temperatura de Cor: 2700K | 4000K | 5000K
- Fuente Luminosa Substituível: Sim
- Driver Substituível: Sim

Graças à sua construção em alumínio e policarbonato, juntamente com um driver Philips ajustável por 1-10V, este spot assegura uma gestão térmica superior e uma vida útil estendida. Sua alta proteção contra impactos (Ik 8) e umidade (IP65) torna-o adequado para ambientes exigentes onde a confiabilidade é prioritária.

A instalação é realizada através de montagem em superfície, facilitando sua integração em diferentes estruturas arquitetônicas ou industriais sem necessidade de sistemas complexos de suspensão.

Características

Clase de aislamiento	Clase I
Ángulo de apertura	90°
Clase	A
Clasificación energética	A
Cri (Ra)	70
Driver incluido	Sí
EAN	8435579762516
Fabricante	iSG Lighting
Largo	440X80X230H mm
Libre de halógenos	Sí
Lúmenes (lm)	30000 lm
Potencia (W)	200 W
Protección	IP65
Regulable	Sí
Voltaje nominal (V)	170-240 V
Temperatura de cor	2700K

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 27 de setembro de 2026