

Ficha do produto



Aplique Solar LED iSG Lighting 2,5W 2700K IP54 com Sensor de Movimento

Referência: LEDME GA7369

O aplique Led Solar Delhi da iSG Lighting oferece iluminação exterior com temperatura de cor de 2700K e potência de 2,5 W. Conta com uma bateria de 3,7V de 2000 mAh que garante um tempo de uso de 10 a 12 horas após carregar entre 4 e 6 horas.

[Ver produto na web](#)

Descrição

A Aplique Led Solar Delhi da iSG Lighting é um sistema de iluminação autônoma que combina eficiência energética e segurança. Funciona com energia solar armazenada em sua bateria interna, ideal para iluminar áreas exteriores sem necessidade de conexão à rede elétrica.

Características técnicas

- Marca: iSG Lighting
- Potência: 2,5 W
- Luminosidade: 150 lumens
- Eficiência luminosa: 60 lm/W
- Temperatura de cor: 2700K
- Ângulo de emissão: 360°
- Vida útil: 30.000 horas
- Proteção: IP54 e IK8
- Bateria: 3,7V 2000 mAh
- Classe de isolamento: III
- Material: PC
- Dimensões: 250x142x142 mm
- CRI: 83
- Sensores: Crepuscular e movimento
- Ângulo de detecção: 120°
- Distância de detecção: 10 metros

- Tempo de carga: 4 a 6 horas
- Tempo de utilização: 10 a 12 horas
- Regulação: Modo de noite (15s - 15s)
- Instalação: Superfície
- Inclui: Bombilha
- Garantia: 3 anos
- Fonte luminosa substituível: Sim, sim.

Graças aos seus sensores de movimento e crepuscular, este dispositivo regula automaticamente o seu funcionamento de acordo com a luz ambiental e a presença de pessoas, otimizando o consumo. A sua bateria permite uma autonomia de até 12 horas após uma carga completa.

A instalação é realizada por meio de um sistema de superfície, facilitando a sua montagem em paredes ou fachadas. A fonte de luz é substituível, o que garante uma manutenção simples ao longo dos anos.

Características

Clase de aislamiento	Clase III
Alto	250 mm
Bombilla incluida	Sí
Ancho	142 mm
Ángulo de apertura	120°
EAN	8435579773697
Fabricante	iSG Lighting
Lúmenes (lm)	150 lm
Profundidade	142 mm
Protección	IP54
Regulable	Sí
Tipo de instalación	Superficie
Temperatura de cor	2700K
Vida estimada (h)	30.000
Diámetro (cm)	14,2 cm
Uso	Exterior
Adequado para teto inclinado	Não

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 9 de outubro de 2026