

Ficha do produto

Luminária Downlight LED 15 W 4000K Prolitech

Marca: Prolitech

Referência: LEDME DL615



Foco downlight LED Prolitech de 15 W com temperatura de cor 4000 K, luminosidade de 1650 lm e eficiência luminosa de 110 lm/W. Emite um raio de 100° com fonte Osram, vida útil de 50.000 horas e fator de potência 0,9.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Foco downlight LED DI6 de 15 W com temperatura de cor 4000K, projetado para iluminação geral em espaços interiores. Incorpora uma fonte de luz Osram, garantindo uma luz uniforme e de alta qualidade. A sua eficiência de 110 lm/W e luminosidade de 1650 lúmenes oferecem um ótimo desempenho energético. Ideal para instalações em telhados, com um ângulo de raio de 100° que proporciona uma ampla distribuição da luz.

Características técnicas

- Marca: Prolitech
- Potência: 15 W
- Fonte de luz: Osram
- Luminosidade: 1650 lm
- Eficiência: 110 lm/W
- Ângulo do feixe: 100°
- Temperatura de cor: 4000K
- Vida útil: 50.000 horas
- Proteção: IP44
- Alimentação: 220-240 V AC
- Factor de potência: 0,9
- Índice de reprodução cromática (ICR): 80
- Material: Alumínio
- Dimensões: 174 x 68,4 mm (alto)

- Dimensão de corte: 145 mm
- Garantia: 3 anos

Características

Alto	68,4 mm
Cri (Ra)	80
Diámetro del empotramiento (mm)	145 mm
Largo	174 mm
Lúmenes (lm)	1650 lm
Potencia (W)	15 W
Protección	IP44
Temperatura de cor	4000K
Vida estimada (h)	50000

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 10 de outubro de 2026