

Ficha do produto

**Aplique de parede LED Dynamic CCT 12W marca M LEDME**

Marca: LEDME

Referência: LEDME LM6117

O Aplique de Parede Led Dynamic Cct da marca M LEDME é um dispositivo de iluminação com tecnologia CCT e fonte Lumileds. Opera a 12 watts, oferecendo uma luminosidade de 840 lúmenes e uma eficiência de 70 lm/W. Tem proteção IP65, ângulo de 180 graus e vida útil de 30000 horas.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

O Aplique de Parede Led Dynamic CCT da marca M LEDME é um dispositivo de iluminação projetado para oferecer versatilidade cromática e desempenho energético em espaços interiores. A sua tecnologia permite ajustar a temperatura de cor através de três configurações diferentes, adaptando-se a diferentes necessidades atmosféricas sem exigir mudanças físicas no equipamento.

Características técnicas

- Vativos: 12 w
- Fonte de luz: Luminóides
- Luminosidade: 840 lm
- Eficiência Lm: 70 lm/w
- Temperatura de trabalho: -20°C ~ +45°C
- Ângulo de emissão: 180°
- Vida útil: 30000 horas
- Proteção: IP65
- I: 8
- Classe de isolamento elétrico: I
- Alimentação: 175-265v ac
- Frequência: 50/60 Hz
- Instalação: Superfície
- Dimensão: 170X170X95H mm

- Material: 厶 Alumínio PC
- CRI: 80
- Garantia: 3 anos
- Temperatura de cor: 3CCT

A robusta carcaça de alumínio e policarbonato garante uma eficiente dissipação térmica, prolongando a vida útil do componente. O seu grau de proteção IP65 o torna adequado para zonas de risco de salpicaduras moderadas ou externas protegidas. Com um índice de reprodução cromática de 80, as cores são apresentadas com fidelidade e naturalidade.

A instalação superficial facilita a sua montagem em paredes verticais ou horizontais utilizando as ferramentas padrão. Sua ampla faixa de voltagem (175-265V) assegura um funcionamento estável em redes elétricas variáveis sem a necessidade de transformadores adicionais, simplificando a integração em projetos residenciais ou comerciais.

Características

Clase de aislamiento	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Cri (Ra)	80
EAN	8435579761175
Lúmenes (lm)	840 lm
Medidas	170x170x95 mm
Potencia (W)	12 W
Protección	IP65
Voltaje nominal (V)	175-265 V
Tipo de instalación	Superficie
Vida estimada (h)	30000

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 3 de outubro de 2026