

Ficha do produto

**Driver Lifud Regulável 1-10V
30W 27-42V CC**

Marca: Lifud

Referência: LEDME LF-GDE030YF



Condutor regulavel 1-10V com saída contínua de 27-42V DC, potência máxima de 30W, fator de potência 0,9, alimentação AC 100-277V, corrente de saída 600-750mA, temperatura de funcionamento -30°C a +50°C, proteção IP20, fabricada em material PC, dimensões 145x65x30 mm.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Condutor regulavel Lifud modelo LF-GDE030YF, concebido para controlar luminárias LED com sinal 1-10V. Oferece uma saída estável de 27-42V DC e uma corrente ajustável entre 600-750 mA, com uma potência máxima de 30W. Compatível com alimentação AC de 100 a 277V, ideal para instalações industriais ou comerciais. Seu design compacto mede 145x65x30 mm e é fabricado em material PC, com proteção IP20.

Características técnicas

- Potência máxima: 30W
- Alimentação: 100-277V AC
- A saída: 27-42V DC
- Intensidade de corrente: 600-750 mA
- Regulador: 1 a 10 V
- Temperatura de Trabalho: -30°C ~ +50°C
- Proteção: IP20
- Factor de Potência: 0,9
- Material: PC
- Dimensão: 145x65x30 mm
- Garantia: 5 anos

Este driver é adequado para aplicações onde é necessária regulação precisa de intensidade luminosa

por sinal analógico 1-10V, mantendo um desempenho estável em uma ampla gama de temperaturas.

Características

Corriente nominal (A)	0.75
Material	PC
Medidas	145X65X30 mm
Potencia máxima (W)	30 W
Protección	IP20
Regulable	Sí
Voltaje nominal (V)	100-277V AC
Tipo de corriente	DC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 12 de outubro de 2026