

## Ficha do produto

**Driver Lifud 27-42V CC 30W 750 mA**

Marca: Lifud

Referência: LEDME LM2108



Driver Lifud com saída regulável de 27 a 42 V DC, potência máxima de 31,5 W, corrente de 750 mA. Designado para operar em rangos de temperatura de -30 °C a +50 °C, com um fator de potência de 0,9 e proteção IP20. Fabricado em material PC, compatível com 220-240 V AC.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Driver Lifud com saída regulável de 27-42V DC, concebido para alimentar sistemas LED com uma potência máxima de 31,5W. Compatível com tensões de entrada de 220-240V AC, oferece uma intensidade de corrente constante de 750 mA. A sua construção em material PC e proteção IP20 o tornam adequado para ambientes interiores controlados. Funciona em uma ampla faixa de temperatura, de -30°C a +50°C, garantindo estabilidade em várias condições climáticas.

**Características técnicas**

- Marca: Lifud
- Potência máxima: 31,5 W
- Temperatura de trabalho: -30°C ~ +50°C
- Proteção: IP20
- Alimentação: 220-240V AC
- A saída: 27-42V DC
- Intensidade de corrente: 750 mA
- Dimensões: 135 x 36 x 25 mm
- Material: PC
- Factor de Potência: 0,9
- Garantia: 5 anos

Características

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Corriente nominal (A) | 0.75      |
| Material              | PC        |
| Potencia (W)          | 31.5 W    |
| Protección            | IP20      |
| Voltaje nominal (V)   | 220-240 V |
| Tipo de corriente     | AC        |

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 12 de outubro de 2026