

Ficha do produto

Disjuntor Moldado 4P 400A Icu 36kA

Marca: LEGRAND

Referência: LEGRAND 422007



Disjuntor moldado DPX³ 630 de 4 polos com intensidade nominal de 400 A. Protege contra sobrecargas e curtos-circuitos com capacidade de corte de 36 kA a 400 V. Inclui ajuste térmico entre 320 e 400 A, liberação magnética de 2000 a 4000 A e dois contatos auxiliares normalmente fechados para sinalização de estado.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Disjuntor moldado eletromagnético DPX³ 630 de 4 polos, projetado para a proteção de circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos. Este dispositivo oferece uma solução robusta e ajustável para instalações industriais e comerciais que exigem um controle preciso da corrente nominal e uma alta capacidade de corte.

Características técnicas

- Intensidade nominal permanente (Iu): 400 A.
- Intervalo de tensão nominal: 220...690 V.
- Poder de corte (Icu) a 400 V, 50 Hz: 36 kA.
- Ajuste do intervalo de proteção contra sobrecarga: 320...400 A.
- Liberação de curto-circuito com retardo: 2000...4000 A.
- Liberação de curto-circuito sem retardo: 2000...4000 A.
- Construção: Técnica integrada fixa para dispositivo integrado.
- Tipo de conexão do circuito principal: Conexão rosqueada.
- Contatos auxiliares: 2 normalmente fechados e 2 de inversão.
- Inclui liberação de baixa tensão integrada e indicador de desligamento.
- Elemento de controle: Alavanca.
- Grado de proteção: IP30.
- Acionamento por motor: Opcional.

A possibilidade de ajustar os limiares de proteção permite adaptar o disjuntor às necessidades específicas da carga conectada. A inclusão de contatos auxiliares e da liberação de baixa tensão facilita a integração em sistemas de controle e segurança mais complexos. Seu design fixo garante uma instalação estável e segura em painéis elétricos.

Características

Frecuencia	50
Corriente nominal (A)	400
EAN	3414970378033
Gama	Industrial
Protección	IP30
Voltaje nominal (V)	400

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 26 de outubro de 2026