

Ficha do produto

Disjuntor moldado 4P 100A 25kA

Marca: LEGRAND

Referência: LEGRAND 420215



Disjuntor termomagnético de caixa moldada de 4 polos com intensidade nominal de 100 A. Oferece capacidade de corte de 25 kA a 400 V~ e proteção ajustável contra sobrecarga entre 80 e 100 A. Inclui liberação de baixa tensão integrada e conexão rosqueada para montagem fixa ou em trilho DIN.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Disjuntor termomagnético de caixa moldada DPX³ 250 de 4 polos, projetado para a proteção de circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos. Este dispositivo oferece uma solução de proteção integrada e fixa, garantindo a segurança e a estabilidade da instalação elétrica em ambientes industriais ou comerciais.

Características técnicas

- Intensidade nominal (In): 100 A
- Poder de corte (Icu): 25 kA a 400 V~
- Intervalo de tensão nominal: 220...690 V
- Ajuste de proteção térmica: 80...100 A
- Ajuste de proteção magnética: 500...1000 A
- Número de polos: 4
- Conexão principal: Rosqueada
- Montagem: Compatível com trilho DIN e guia superior
- Contatos auxiliares: 1 NC, 1 de troca
- Grado de proteção: IP30
- Elemento de controle: Alavanca
- Liberação de baixa tensão: Integrada

Este disjuntor permite um ajuste preciso dos limiares de proteção, adaptando-se às necessidades

específicas da carga conectada. A presença de contatos auxiliares e um indicador de desligamento facilita a integração em sistemas de controle e supervisão. Seu design compacto e a opção de acionamento por motor o tornam versátil para diferentes configurações de montagem.

Características

Corriente nominal (A)	100
EAN	3245064202152
Gama	Industrial
Nº de polos	4P
Protección	IP30
Voltaje nominal (V)	400 V

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 24 de outubro de 2026