Ficha do produto



Disjuntor termomagnético 3P 25A curva C

Marca: LEGRAND

Referência: LEGRAND 407861

Disjuntor magneto-térmico de 3 polos com corrente nominal de 25 A e curva de disparo C. Projetado para proteger instalações contra sobrecargas e curtos-circuitos, com capacidade de corte de 10 kA a 230V conforme à EN 60898. Sua profundidade construtiva é de 44 mm, ocupando 3 módulos, e aceita cabos rígidos de 1.5 a 35 mm².

Ver produto na web

Descrição

Disjuntor magneto-térmico de 3 polos projetado para a proteção de instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. Permite também o controle e isolamento da instalação. Seu design compacto de 3 módulos e profundidade de 44 mm facilita sua integração em quadros elétricos, suportando uma corrente nominal de 25 A e uma tensão nominal de 400 V CA.

Características técnicas

- Curva de disparo: C
- Corrente nominal: 25 A
- Tensão nominal: 400 V CA
- Tensão nominal de isolamento (Ui): 500 V
- Índice máximo de impulso de tensão (Uimp): 4 kV
- Capacidade de corte (EN 60898): 10 kA a 230 V e 6 kA a 400 V
- Capacidade de corte (EN 60947-2): 25 kA a 230 V e 10 kA a 400 V
- Frequência: 50...60 Hz
- Classe de limitação de corrente: 3
- Grau de proteção: IP20
- Temperatura de funcionamento: -25...70 °C
- Seção de conexão: 1.5...25 mm² (vários condutores) e 1.5...35 mm² (cabo rígido)
- Instalação embutida: Sim

Este dispositivo oferece uma resposta confiável a falhas elétricas graças à sua curva de disparo C e à sua capacidade de corte certificada pelas normas EN. A compatibilidade com equipamentos adicionais e sua ampla faixa de temperatura garantem versatilidade em diferentes condições de operação.

Características

Corriente nominal (A)	25
Curva de disparo	C
EAN	3245064078610
Nº de elementos	3
Nº de polos	3P
Protección	IP20
Tensión nominal	400

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 2 de novembro de 2026