

Ficha do produto

**Disjuntor termomagnético 4P
50A curva C 16kA**

Marca: LEGRAND

Referência: LEGRAND 409341



Disjuntor termomagnético de 4 polos com corrente nominal de 50 A e curva de disparo C. Projetado para proteger instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos, com capacidade de corte de 10 kA a 400 V conforme à norma EN 60898.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Disjuntor termomagnético de 4 polos projetado para a proteção de instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. Permite também o controle e o isolamento da instalação, garantindo a segurança do circuito e dos usuários.

Características técnicas

- Corrente nominal: 50 A
- Tensão nominal: 400 V CA
- Curva de disparo: C
- Capacidade de corte: 16 kA a 230V e 10 kA a 400V (EN 60898)
- Capacidade de corte: 32 kA a 230V e 16 kA a 400V (EN 60947-2)
- Frequência: 50...60 Hz
- Classe de limitação de corrente: 3
- Profundidade construtiva: 44 mm
- Largura: 4 módulos
- Grau de proteção: IP20
- Temperatura de funcionamento: -25...70 °C
- Conexão de condutores: 1.5...25 mm² (múltiplos) e 1.5...35 mm² (rígido)
- Instalação embutida: sim
- Comutação simultânea do neutro: sim

Este dispositivo oferece uma resposta precisa a falhas elétricas graças à sua curva de disparo C e à sua

alta capacidade de corte. Seu design compacto de 4 módulos facilita a integração em quadros elétricos padrão, enquanto a comutação simultânea do neutro garante um corte completo e seguro da instalação.

Características

Corriente nominal (A)	50
Curva de disparo	C
EAN	3245064093415
Nº de polos	4P
Profundidade	44 mm
Protección	IP20
Tensión nominal	400
Voltaje nominal (V)	400

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 1 de novembro de 2026