

Ficha do produto

Disjuntor MCCB 4P 100A Icu 16kA

Marca: LEGRAND

Referência: LEGRAND 420015



Disjuntor moldado DPX³ de 4 polos com intensidade nominal de 100 A e capacidade de corte de 16 kA a 400 V. Inclui ajuste térmico de 80 a 100 A, liberação magnética fixa de 1000 A e montagem em trilho DIN.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Disjuntor moldado magneto-térmico DPX³ 160 de 4 polos, projetado para a proteção de circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos. Este dispositivo oferece uma solução robusta e confiável para o gerenciamento da corrente em instalações industriais e comerciais, garantindo a segurança do equipamento conectado.

Características técnicas

- Intensidade nominal (In): 100 A
- Capacidade de corte (Icu): 16 kA a 400 V~
- Intervalo de tensão nominal: 220...690 V
- Ajuste de sobrecarga: 80...100 A
- Proteção magnética: 1000 A (sem atraso)
- Conexão principal: Roscada
- Montagem: Compatível com trilhos DIN
- Contatos auxiliares: 1 NC, 1 de troca
- Grado de proteção: IP30

Este disjuntor inclui liberação de baixa tensão integrada e um indicador de desligamento para facilitar a manutenção. Seu design permite a acionamento por motor opcional, melhorando a operabilidade em sistemas automatizados. A conexão roscada garante uma junção firme e segura para as cargas principais.

Características

Corriente nominal (A)	100
Sensibilidad (mA)	1000
EAN	3245064200158
Gama	Industrial
Nº de polos	4P
Protección	IP30
Voltaje nominal (V)	400 V

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 24 de outubro de 2026