Ficha do produto

Difusor incoloro Plexo modular IP55 IK08

Marca: LEGRAND

Referência: LEGRAND 069588L

Diffusor incolor de termoplástico livre de halogênios para piloto de balisagem. Fijação por rede, proteção IP55 e resistência IK08. Dimensões de 70,5 x 70,5 x 25 mm com superfície brilhante e janela de saída de luz.

Ver produto na web

Descrição

Difusor incolor modular projetado especificamente para o piloto de balisagem da série Plexo. A sua função principal é permitir a saída de luz de forma uniforme e protegida, facilitando a sinalização em instalações elétricas. Este componente é integrado no sistema de balizagem para oferecer uma estética limpa e funcional.

Características técnicas

- Material: Plástico termoplástico livre de halogênios.
- Cor: Colorido com superfície brilhante e sem tratamento especial.
- Dimensões: 70,5 mm de largura, 70,5 mm de altura e 25 mm de profundidade.
- Proteção: Grado IP55 e resistência ao impacto IK08.
- Fixação: Através de rosca.
- Inclui o registo ou a janela de controlo para a saída da luz.

A combinação de proteção IP55 e resistência IK08 o torna adequado para ambientes que exigem durabilidade em relação a pó e choques moderados. O material livre de halogênios contribui para a segurança em caso de incêndio, enquanto a fixação por rede assegura uma instalação firme e estável.

Características

Ancho	70,5 mm

Cor	Incoloro
EAN	3414971879584
Libre de halógenos	Sim
Material	Termoplástico
Profundidade	25 mm
Protección	IP55

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 1 de novembro de 2026