

Ficha do produto

Colar de derivação eletrosoldável PE100 75-32mm SDR11

Marca: Italsan

Referência: ITAL ECOL 7532



Colar de derivação eletrossolúvel fabricado em polietileno PE100, concebido para conexões em sistemas de tubos a pressão. Apresenta uma classificação SDR11 e suporta uma pressão nominal de 16 bar. Inclui um colarinho interno específico para garantir a união por eletrofusão.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Colar de derivação eletrossolúvel fabricado em polietileno PE100 de alta densidade, projetado para fazer conexões seguras em sistemas de tubulação a pressão. Pertence ao sistema Elofit do NADIR, otimizado para a ligação por eletrofusão em instalações de fluidos.

Características técnicas

- Material: Polietileno de alta densidade PE100.
- Diâmetro: 75-32 mm.
- Classificação: SDR11.
- Pressão nominal: 16 bar.
- Componente adicional: Colarinho interior em material plástico.
- Tipo de ligação: Eletrossolúvel (eletrossolução).
- Rango de temperatura operacional: -40oC a 40oC.
- Regulação: Certificado em conformidade com UNE-EN ISO 12201.

Este acessório permite realizar desvios em redes de abastecimento e tratamento de água, incluindo água potável, salobre, mar e resíduos. Também é adequado para a recuperação de fluidos químicos e hidrocarbonetos, garantindo a integridade da conexão sob as condições especificadas.

Características

Diámetro	75-32 mm
EAN	8022207106912
Material	Polietileno de alta densidad

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 24 de outubro de 2026