

Ficha do produto

**Redução eletrosoldável PE100
40-32 mm**

Marca: Italsan

Referência: ITAL ERDE 4032



Redução electrossolúvel PE100 de 40 a 32 mm, SDR11 e 16 bar. Projetada para sistemas Elofit, permite a ligação por eletrofusão em instalações de água potável, salobre ou resíduos. Compete à norma UNE-EN ISO 12201, garantindo compatibilidade e segurança em aplicações industriais de fluidos sob pressão.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Redução eletrossolúvel de polietileno PE100 para conectar tubos de 40 mm a 32 mm. Pertence ao sistema Elofit do NADIR, otimizado para instalações de fluidos sob pressão por ligação por eletrofusão.

Características técnicas

- Material: Polietileno de alta densidade PE100.
- Diâmetros: 40 mm a 32 mm.
- Relação de espessura (SDR): 11.
- Pressão nominal: 16 bar.
- Temperatura de serviço: entre -40oC e 40oC.
- Regulação: Um EN ISO 12201.

É fabricado para aplicações de abastecimento e tratamento de água potável, salgada, marinha ou residual, bem como para a recuperação de fluidos químicos e hidrocarbonetos. A ligação eletrossolúvel garante a integridade do sistema nessas condições operacionais específicas.

Características

Diâmetro	40 mm a 32 mm
EAN	8022207101498
Gama	Industrial

Material	Polietileno de alta densidad
----------	------------------------------

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 24 de outubro de 2026