

Ficha do produto

Redução excêntrica PP 110/90 mm

Marca: Italsan

Referência: ITAL VS0650723



Redução excêntrica de polipropileno copolímero de três camadas com reforço mineral, diâmetros 110/90 mm. Destina-se a esgotos residuais, ventilação e evacuação pluvial por gravidade, compatível com baixas e altas temperaturas em instalações de saneamento.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Redução excêntrica de polipropileno copolímero triplo com reforço mineral, concebida para conectar tubos de diâmetros diferentes em sistemas de evacuação de águas residuais, pluviais e de ventilação. A sua estrutura garante a integridade necessária para o transporte de fluidos por gravidade.

Características técnicas

- Material: Polipropileno copolímero de três camadas.
- Capa intermédia: PP reforçado com carga mineral.
- Diâmetros: 110/90 mm.
- Aplicação: Desgaste de águas residuais, ventilação e evacuação de águas pluviais.
- Temperatura: Apto para baixa e alta temperatura.
- Fluxo: Por gravidade.

Este componente permite a transição eficiente entre secções de tubulação de diferentes calibres, facilitando a manutenção da inclinação adequada em instalações de saneamento. A composição do material responde às exigências de durabilidade e resistência mecânica próprias dessas aplicações industriais e domésticas.

Características

Diâmetro	110/90 mm
----------	-----------

EAN	8023857240285
Gama	Industrial
Largo	110 mm
Material	Polipropileno
Peso (kg)	0.1 kg
Profundidade	90 mm

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 24 de outubro de 2026