Ficha do produto

Redução excêntrica PP 50/40 mm

Marca: Italsan

Referência: ITAL VS0650705

Redução excéntrica de HTR de polipropileno copolímero triplo com reforço mineral. Diâmetros 50/40 mm para esgotos residuais de baixa e alta temperatura, ventilação e evacuação de águas pluviais por gravidade em instalações sanitárias.

Ver produto na web

Descrição

Redução excéntrica de HTR de polipropileno copolímero tripla camada, concebida para conectar tubos de diferentes diâmetros em sistemas de evacuação de águas residuais, pluviais e ventilação.

Características técnicas

- Material: Polipropileno copolímero de três camadas
- Capa intermédia: PP reforçado com carga mineral
- Diâmetro de entrada: 50 mm
- Diâmetro de saída: 40 mm
- Aplicação: Águas residuais de baixa e alta temperatura, ventilação e águas pluviais por gravidade

Esta peça permite a transição eficiente entre canais de 50 mm e 40 mm, facilitando o fluxo por gravidade em instalações sanitárias e de drenagem. A sua construção em polipropileno com reforço mineral proporciona estabilidade dimensional e resistência mecânica adequada para o transporte de fluidos a diferentes temperaturas.

Características

EAN	8023857224391
Material	Polipropileno
Medidas	50/40 mm

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 31 de outubro de 2026