

Ficha do produto

Redução excêntrica PP 50/40 mm

Marca: Italsan

Referência: ITAL VS0650705



Redução excêntrica de HTR de polipropileno copolímero triplo com reforço mineral. Diâmetros 50/40 mm para esgotos residuais de baixa e alta temperatura, ventilação e evacuação de águas pluviais por gravidade em instalações sanitárias.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Redução excêntrica de HTR de polipropileno copolímero tripla camada, concebida para conectar tubos de diferentes diâmetros em sistemas de evacuação de águas residuais, pluviais e ventilação.

Características técnicas

- Material: Polipropileno copolímero de três camadas
- Capa intermédia: PP reforçado com carga mineral
- Diâmetro de entrada: 50 mm
- Diâmetro de saída: 40 mm
- Aplicação: Águas residuais de baixa e alta temperatura, ventilação e águas pluviais por gravidade

Esta peça permite a transição eficiente entre canais de 50 mm e 40 mm, facilitando o fluxo por gravidade em instalações sanitárias e de drenagem. A sua construção em polipropileno com reforço mineral proporciona estabilidade dimensional e resistência mecânica adequada para o transporte de fluidos a diferentes temperaturas.

Características

EAN	8023857224391
Material	Polipropileno
Medidas	50/40 mm

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 31 de outubro de 2026