

Ficha do produto

**Flexível curvado fueloil 3/8-1/4
1000 mm**

Marca: TUCAI

Referência: TUCA 4547



Tubos flexíveis encodados Riveroil DN6 de 1000 mm para caldeiras a gás. Fabricado em borracha NBR com reforço de aço galvanizado. Reatores HH 3/8 - 1/4, pressão de serviço de 10 bar e corrente nominal de 15 l/min.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Flexível codificado RIVER-OIL H3/8-H1/4-CODO-1000 fuel concebido para a alimentação de queimadores em caldeiras de gás e combustível. A sua estrutura inclui um casco de conexão codificado que facilita a montagem em espaços de difícil acesso, otimizando o trabalho de instalação.

Características técnicas

- Duração total de 1000 mm.
- Diâmetro nominal DN6.
- Raças com diâmetro HH 3/8 - 1/4.
- Fabricado em borracha NBR.
- Reforço exterior de aço galvanizado.
- Diâmetro exterior de 10,5 mm.
- Diâmetro interno de 6 mm.
- Fluxo nominal de 15 l/min.
- Radius de curvatura de 35 mm.
- Pressão de serviço de 10 bar.
- Inclui válvula de assento esférico.

A combinação de materiais e reforço metálico assegura a integridade do fluxo de combustível. O design codificado reduz a necessidade de peças adicionais em conexões ajustadas. A corrente e a pressão especificadas garantem um desempenho estável para os equipamentos de combustão.

Características

Diámetro	6 mm
EAN	8429343101984
Largo	1000 mm
Material	Acero galvanizado
Profundidade	35 mm

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 24 de outubro de 2026