Ficha do produto

Flexível inox TAQ Super DN13 200 mm 853

Marca: TUCAI

Referência: TUCA 853

Tubos flexíveis reforçados TAQ Super DN13 de 200 mm para aquecimento e climatização. Incorpora um interior de borracha EPDM ACS e um braço exterior de aço inoxidável AISI 304. Reais de brassado niquelado HH 3/4. Suporta pressão de trabalho de 10 bar e fluxo nominal de 70 l/min, adequado para água potável.

Ver produto na web

Descrição

O tubo flexível TAQ Super HG-3434-200 é uma ligação reforçada de 200 mm de comprimento, projetada especificamente para sistemas de aquecimento, caldeiras e ar-condicionado com diâmetros de 1/2 e 3/4. A sua estrutura é otimizada para gerir fluxos inferiores a 70 l/min, garantindo um rendimento estável em instalações de água potável.

Características técnicas

- Duração: 200 mm
- Rápidos: H 3/4H - 3/4 em latão niquelado
- Tubos internos: Caucho EPDM ACS
- Proteção externa: Ferramentas de aço inoxidável AISI 304
- Reforço de extremidades: Cascas metálicas inoxidáveis
- Diâmetro exterior: 17 mm
- Diâmetro interno: 13 mm
- Diâmetro de passagem: 10 mm
- Fluxo nominal: 70 l/min
- Radius de curvatura mínimo: 45 mm
- Pressão de trabalho: 10 bar
- Apto para água potável

A combinação de borracha EPDM e aço inoxidável AISI 304 oferece alta resistência mecânica e

durabilidade. Os cascos metálicos nas extremidades asseguram uma união firme com a raciocínea, minimizando os riscos de fuga e facilitando a instalação em equipamentos de climatização e aquecimento.

Características

Ancho	17 mm
Diámetro	13 mm
EAN	8429343113185
Material	Acero inoxidable
Medidas	200 mm

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 30 de outubro de 2026