

## Ficha do produto

**Disjuntor automático 4P 32 A  
curva C 50 kA**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 18825



Disjuntor automático miniatura 4P, 32 A, curva C, com capacidade de corte Icu de 50 kA a 380-415 V AC, 50/60 Hz, tecnologia térmico-magnética, montagem em trilho DIN 35 mm, proteção IP20, grau de contaminação 3, adequado para aplicações industriais e redes elétricas com corrente > 0,1 A.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Disjuntor automático miniatura 4P com corrente nominal de 32 A e curva C, projetado para proteger circuitos elétricos em instalações industriais e comerciais. Utiliza tecnologia térmico-magnética e oferece proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos.

**Características**

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia            | 50/60 Hz                                                                               |
| Corriente nominal (A) | 32                                                                                     |
| Curva de disparo      | C                                                                                      |
| EAN                   | 3303430188254                                                                          |
| Gama                  | Industrial                                                                             |
| Largo                 | 103 mm                                                                                 |
| Nº de polos           | 4P                                                                                     |
| Peso (kg)             | 0,96 kg                                                                                |
| Profundidade          | 81 mm                                                                                  |
| Protección            | IP20                                                                                   |
| Sección del cable     | 35 mm <sup>2</sup>                                                                     |
| Voltaje nominal (V)   | 220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 500 V AC 50/60 Hz |

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 9 de outubro de 2026