

Ficha do produto

Interruptor de secção Interpact INS63 4P

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 28903



Interruptor seccionador compacto Interpact INS63 4P, projetado para aplicações industriais com corrente nominal de 63 A em AC-22A e DC-22A, tensão nominal de uso de 500 V AC e 250 V CC, capacidade de curto-circuito de 15 kA em 500 V AC, grau de contaminação 3, montagem em trilho DIN, com indicador de posição e acionamento rotativo, conforme RoHS e certificado KEMA-KEUR.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Interruptor seccionador compacto Interpact INS63 4P da gama ComPact, projetado para desconexão segura de circuitos elétricos em instalações industriais e comerciais.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	63
Ancho	90 mm
Cor	Preto
EAN	3303430289036
Gama	Industrial
Largo	85 mm
Medidas	85 mm x 90 mm x 62,5 mm
Nº de elementos	4
Nº de polos	4P
Peso (kg)	0,6 kg
Profundidade	62,5 mm
Protección	IP40
Voltaje nominal (V)	500 V
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 15 de outubro de 2026