

Ficha do produto

Tomada PratiKa 2P+E 16 A IP65 cinza

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 81140



Ponto-saída de 2 polos mais terra, com corrente nominal de 16 A e tensão de funcionamento de 250 V AC, concebida para instalações em ambientes industriais ou exteriores. Fabricado em polímero auto-extinguível de engenharia, com grau de proteção IP65 e resistência mecânica IK09. Inclui tampa protetora e terminais de ligação com parafusos impermeáveis.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Tomada-saída do tipo PratiKa, concebida para instalação em superfície com montagem em painel, compatível com a norma francesa doméstica. Ideal para ambientes onde é necessária proteção elevada, graças ao seu grau de proteção IP65 e resistência mecânica IK09. Suporta correntes nominais de 10 A e 16 A, com uma tensão nominal de utilização de 250 V em redes AC de 50/60 Hz.

Características técnicas

- Número de polos: 2P+E
- Tipo de rede: CA
- Padrão de saída: Francês Doméstico
- Corrente nominal: 16 A 10 A
- Frequência de rede: 50/60 Hz
- Voltagem nominal de utilização: 250 V
- Materiais de carcaça: Polímero auto-extinguível de engenharia
- Materiais de contacto: Tubos de aço inoxidável
- Tipo de cobertura: Capa
- Montagem: Superfície
- Tipo de montagem: Montagem em painel
- Número de tomada: 1
- Conexões: Espinhas imperdíveis

- Peso: 0,112 kg
- Dimensões de base: 80 x 80 x 45 mm
- Altura: 85 mm
- Largura: 65 mm
- Profundidade: 45,2 mm
- Cor: (RAL 7035)
- Normas: IEC 60884
- Grau de proteção IP: IP65
- Grau de proteção IK: IK09
- Resistência ao fogo: 850 °C
- Humidade relativa: 50% em 40 °C, 70% em 30 °C, 90% em 20 °C
- Temperatura de ambiente de funcionamento: -25...40 °C
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- De acordo com REACH sem SVHC: Sim, sim.
- Diretiva RoHS da UE: Cumpração proativa (fora de alcance)
- RoHS China: Declaração proativa (fora do alcance legal)

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	16
Cor	Cinzento
EAN	3303430811404
Gama	Industrial
Material	Polímero
Nº de polos	2P+E
Peso (kg)	0,112 kg
Profundidade	45,2 mm
Protección	IP65
Voltaje nominal (V)	250 V
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 9 de outubro de 2026