

## Ficha do produto

**Tomada embutida PratiKa 2P+E  
16 A cinza**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 81141



Tomada de bordo da gama PratiKa, concebida para instalação superficial em painéis, com conexão 2P+E, corrente nominal 16 A (10 A), tensão de funcionamento 250 V AC, frequência 50/60 Hz, padrão doméstico alemão, caixa em polímero auto-extinguível, contatos em aço inoxidável, grau de proteção IP65 e IK09, resistente a 850 °C.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Tomador empotrável com borda da gama PratiKa, concebido para instalação superficial em painéis. Compatível com o padrão doméstico alemão, oferece uma conexão segura para dispositivos elétricos em ambientes residenciais ou comerciais. A sua estrutura é construída com polímero auto-extinguível de engenharia e contatos em aço inoxidável para garantir durabilidade e segurança elétrica.

## Características técnicas

- Número de polos: 2P+E
- Tipo de rede: CA
- Padrão de saída: Doméstico alemão
- Corrente nominal: 16 A / 10 A
- Frequência de rede: 50/60 Hz
- Voltagem nominal de utilização: 250 V
- Materiais de carcaça: Polímero auto-extinguível de engenharia
- Materiais de contacto: Pinos e nascentes de aço inoxidável
- Grau de proteção IP: IP65
- Grau de proteção IK: IK09
- Resistência ao fogo: 850 °C
- Temperatura de ambiente de funcionamento: -25...40 °C
- Humidade relativa: 50% em 40 °C, 70% em 30 °C, 90% em 20 °C

- Normas: IEC 60884
- Montagem: Superfície / montada em painel
- Número de tomada: 1
- Conexões: Espinhas imperdíveis
- Dimensões da base: 80 x 80 x 45 mm
- Altura: 85 mm
- Largura: 65 mm
- Profundidade: 45,2 mm
- Peso: 0,112 kg
- Cor: (RAL 7035)
- Código de compatibilidade: Tome Pratika

O design robusto e os materiais resistentes permitem a sua utilização em ambientes exigentes, garantindo uma conexão confiável e segura. A sua construção em polímero auto-extinguível e resistência ao fogo aumentam a segurança em caso de superaquecimento.

Características

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Frecuencia            | 50/60 Hz      |
| Corriente nominal (A) | 16            |
| Ancho                 | 65 mm         |
| Cor                   | Cinzentos     |
| EAN                   | 3303430811411 |
| Material              | Polímero      |
| Nº de polos           | 2P+E          |
| Peso (kg)             | 0,112 kg      |
| Profundidade          | 45,2 mm       |
| Protección            | IP65          |
| Voltaje nominal (V)   | 250 V         |
| Tipo de corriente     | AC            |

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 10 de outubro de 2026