

Ficha do produto

Disjuntor Termomagnético Acti9 iC60N 3P 10 A Curva B

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO A9F76310



Disjuntor automático miniatura 3P, 10 A, curva B, com capacidade de corte de 6000 A em 400 V AC (IEC 60898-1), design térmico-magnético, montagem em trilho DIN, adequado para tensões de 220-240 V AC e 125-180 V CC, com grau de proteção IP20 e categoria de uso A.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Disjuntor termomagnético de tipo miniatura, projetado para proteger circuitos elétricos em instalações industriais e comerciais.

Características técnicas

- Número de polos: 3P
- Número de polos protegidos: 3
- Corrente nominal [In]: 10 A
- Tipo de rede: AC Corrente contínua
- Tecnologia de unidade de disparo: Térmico-magnético
- Código de curva: B
- Capacidade de corte: 6000 A Icn em 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Poder de corte em serviço [Ics]: 15 kA 75 % (220...240 V AC), 7,5 kA 75 % (380...415 V AC), 4,5 kA 75 % (440 V AC)
- Tensão nominal de uso [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 125...180 V corrente contínua
- Tensão nominal de isolamento [Ui]: 500 V AC
- Resistência a picos de tensão [Uimp]: 6 kV
- Classe de limitação: 3
- Indicador de posição do contato: Sim
- Sinalizações no local: Indicador de disparo

- Suporte de montagem: Trilho DIN
- Altura: 85 mm
- Largura: 54 mm
- Profundidade: 78,5 mm
- Peso: 0,375 kg
- Cor: Branco
- Grau de proteção: IP20
- Temperatura ambiente de funcionamento: -35...70 °C
- Temperatura ambiente de armazenamento: -40...85 °C
- Altitude máxima de funcionamento: 0...2000 m
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Durabilidade mecânica: 20000 ciclos
- Durabilidade elétrica: 10000 ciclos
- Conexões: Terminal simples, 1...25 mm² rígido, 1...16 mm² flexível, comprimento de fio descoberto: 14 mm, torque de aperto: 2 N·m
- Normas: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1
- Rótulos de qualidade: NF
- Categoria de uso: A
- Proteção contra fugas a terra: Bloqueio independente
- Presença de halogênios: Produto livre de halogênios
- Diretiva RoHS UE: Conforme
- Regulamento REACH: Sem SVHC
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	10
Ancho	54 mm
Cor	Branco
Curva de disparo	B
EAN	3606480093760
Gama	Industrial
Largo	85 mm
Libre de halógenos	Sí
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0,375 kg
Profundidade	78,5 mm
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 13 de outubro de 2026