

Ficha do produto

**Disjuntor magnético térmico 2P
25A Acti 9 iC60**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO A9F77225



Disjuntor magnético térmico 2P com corrente nominal de 25 A, projetado para proteger circuitos elétricos em instalações industriais e comerciais. Disponível com tecnologia térmico-magnética com curva C, capacidade de corte I_{cn} de 6000 A a 400 V AC, e certificado conforme EN/IEC 60898-1.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Disjuntor magnético térmico 25A da gama Acti 9 iC60 RCBO, projetado para proteger circuitos elétricos em instalações industriais e comerciais.

Características técnicas

- Número de polos: 2P
- Número de polos protegidos: 2
- Corrente nominal [I_n]: 25 A
- Tipo de rede: Corrente alternada (AC)
- Tecnologia de unidade de disparo: Térmico-magnética
- Código de curva: C
- Capacidade de corte: 6000 A I_{cn} em 400 V AC 50/60 Hz
- Poder de corte em serviço [I_{cs}]: 15 kA 75 % em 220...240 V AC 50/60 Hz
- Tensão nominal de emprego [U_e]: 220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 72...125 V corrente contínua
- Tensão nominal de isolamento [U_i]: 500 V AC 50/60 Hz
- Resistência a picos de tensão [U_{imp}]: 6 kV
- Classe de limitação: 3
- Categoria de emprego: A
- Normas: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, $E_n > 50$ A
- Grado de proteção: IP20

- Grado de contaminação: 3
- Categoria de sobretensão: IV
- Montagem: Fixo, suporte de montagem em rail DIN
- Dimensões: 85 mm (altura) x 36 mm (largura) x 78,5 mm (profundidade)
- Peso: 0,25 kg
- Cor: Branco
- Indicador de posição do contato: Sim
- Sinalização local: Indicador de disparo
- Conexões: Terminal simples, 1...25 mm² (rígido), 1...16 mm² (flexível), comprimento de fio descascado: 14 mm, torque de aperto: 2 N·m
- Durabilidade mecânica: 20000 ciclos
- Durabilidade elétrica: 10000 ciclos
- Proteção contra fugas a terra: Bloque independente
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- Conforme com RoHS UE, sem mercúrio, sem SVHC, produto livre de halogênios

Características

Corriente nominal (A)	25
Ancho	36 mm
Cor	Branco
Curva de disparo	C
EAN	3606480094156
Gama	Industrial
Libre de halógenos	Sí
Nº de polos	2P
Peso (kg)	0,25 kg
Profundidade	78,5 mm
Protección	IP20
Sección del cable	16 mm²
Tensión nominal	400
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 12 de outubro de 2026