

Ficha do produto

Disjuntor Termomagnético Acti9 iC60H 4P 10 A Curva C

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO A9F87410



Disjuntor automático miniatura 4P, 10 A, curva C, com capacidade de corte de 15 kA em 380-415 V AC 50/60 Hz, conforme à IEC 60898-1 e IEC 60947-2. Tecnologia térmico-magnética, montagem em trilho DIN, grau de proteção IP20, operável entre -35 e 70 °C. Projetado para proteger circuitos em instalações industriais e comerciais.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Disjuntor automático miniatura 4P com corrente nominal de 10 A e curva C, projetado para proteger circuitos elétricos em instalações industriais e comerciais. Incorpora tecnologia térmico-magnética e montagem em trilho DIN, com capacidade de corte de 15 kA em 380-415 V AC 50/60 Hz.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	10
Ancho	72 mm
Cor	Branco
Curva de disparo	C
EAN	3606480096105
Gama	Industrial
Largo	85 mm
Libre de halógenos	Sí
Nº de polos	4P
Peso (kg)	0,5 kg
Profundidade	78,5 mm
Protección	IP20
Sección del cable	16 mm ²
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 180...250 V corriente

continua

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 20 de outubro de 2026