

Ficha do produto

Disjuntor Termomagnético Acti9 iC60H 4P 40 A Curva C

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO A9F87440



Disjuntor automático miniatura 4P, 40 A, curva C, com capacidade de interrupção de 15 kA em 380-415 V AC 50/60 Hz, conforme IEC 60898-1 e IEC 60947-2. Oferece proteção térmica e magnética por meio de tecnologia térmico-magnética, montagem em trilho DIN, indicador de posição e disparo, resistência a picos de tensão de 6 kV, grau de contaminação 3 e categoria de sobretensão IV.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Disjuntor automático miniatura 4P com proteção térmica e magnética, projetado para circuitos elétricos em instalações industriais e comerciais. Oferece capacidade de interrupção de 15 kA em 380-415 V AC 50/60 Hz, conforme IEC 60898-1 e IEC 60947-2.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	40
Ancho	72 mm
Cor	Branco
Curva de disparo	C
EAN	3606480096150
Gama	Industrial
Libre de halógenos	Sí
Medidas	85 mm x 72 mm x 78,5 mm
Nº de polos	4P
Peso (kg)	0,5 kg
Profundidade	78,5 mm
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 180...250 V corriente

	continua
Tipo de corrente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 9 de outubro de 2026