

Ficha do produto

Disjuntor Termomagnético Acti9 iC60H 4P 50 A Curva C

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO A9F87450



Disjuntor automático miniatura 4P, 50 A, curva C, com capacidade de corte de 15 kA em 380-415 V AC, conforme IEC 60898-1 e IEC 60947-2. Projetado para proteger circuitos trifásicos com corrente nominal até 50 A, oferece proteção térmica e magnética, montagem em trilho DIN e certificado com NF e RoHS.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Disjuntor automático miniatura 4P, com corrente nominal de 50 A e curva C, projetado para proteger circuitos trifásicos em instalações industriais e comerciais. Oferece proteção térmica e magnética por meio de tecnologia térmico-magnética, com capacidade de corte de 15 kA em 380-415 V AC, conforme IEC 60898-1 e IEC 60947-2.

Características

Corriente nominal (A)	50
Ancho	72 mm
Cor	Branco
Curva de disparo	C
EAN	3606480096167
Gama	Industrial
Nº de polos	4P
Peso (kg)	0,5 kg
Profundidade	78,5 mm
Protección	IP20
Sección del cable	35 mm ²
Voltaje nominal (V)	220-240 V AC, 380-415 V AC, 400 V AC, 440 V AC, 12-133 V AC, 180-250 V corriente continua
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 11 de outubro de 2026